

Sunsystems



Sunsystems-ikkunamarkiisit

Ikkunamarkiisi pitää huoneen sisäilman sopivan viileänä ja suojelee samalla kodin tekstiilejä ja sisustusta haalistumiselta peittämättä kuitenkaan kaunista maisemaa. Ikkunamarkiisit ovat tärkeä osa kun suunnitellaan energiatehokasta kotia ja asumista. Ikkunamarkiisi auttaa säästämään talon viilennys- ja ilmanvaihtokuluissa. Markiisit antavat rakennukselle aivan uuden ilmeen ja oikein valitun kankaan avulla markiisi sulautuu kauniisti rakennuksen julkisivuun.



Ikkunamarkiisit

| TEKNISEET TIEDOT | IM500 | IM400 | IM300 | IM200 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------|-------|
| Kangasputken halkaisija | 70/78mm | 70mm | 39mm | 39mm |
| Maksimileveys | 600cm | 450cm | 320cm | 320cm |
| Käyttömekanismi | Moottori/Veivi | Moottori/Veivi | Nauha | Nauha |
| Kotelo | Lisävaruste | Vakio | Vakio | Ei |

Kangas

100% akryylista valmistettu markiisikangas ei haalistu laadukkaana kuituvärjäyksen ansiosta. Teflon-käsittely antaa kankaalle likaa ja hometta hylkivän pinnan. Laaja yli 150 markiisikangasta sisältävä mallisto kattaa niin yksiväriset, tasaraitaiset kuin moniraitaisetkin kankaat. Ikkunamarkiisiin saa myös screenkankaalla.

IM500

Ikkunamarkiisi IM500 asennetaan markiisiin päistä joko seinään tai kattoon ja se voidaan varustaa markiisia suojaavalla katosprofiililla. IM500 ikkunamarkiisi voi olla jopa 6m leveä ja sitä voidaan ohjata veivillä tai moottorilla. Moottoroidut markiisit voidaan kytkeä sarjaan.

IM400


IM400 on kauniisti pyöristettyillä profiileilla koteloitu ikkunamarkiisi. Koteloitu ikkunamarkiisi voidaan asentaa seinään ja kannakkeiden paikat voidaan määrittää koko leveydelle. IM400 ikkunamarkiisi voi olla jopa 4,5m leveä ja sitä voidaan ohjata veivillä tai moottorilla. Moottoroidut markiisit voidaan kytkeä sarjaan.

IM300 ja IM200

IM300 on koteloitu ikkunamarkiisi. Kotelo on siro ja sen muodot kauniisti pyöristettyjä. Tätä ikkunamarkiisia voidaan ohjata nauhalla ulkoa tai talon sisältä. IM300 markiisi voi olla maksimissaan 3,2m leveä. IM200 ikkunamarkiisi on rakenteeltaan ja mitoitukseltaan sama, mutta ilman koteloa.



Vakiovärit



Tehdasvärit
(markiisiosat maalattavissa myös kaikkiin muihin RAL-sävyihin)

Mekanismi

Ikkunamarkiisien sivuvarret ovat kestäväää alumiiniprofiilia. Tuuliluokitus 2-3 (DIN EN 13561) Markiisiosat ovat pulveripolttoaalattuja ja saatavana vakiona valkoisena, hopeisena tai mustana. Lisäksi tehdasväreinä löytyy 10 lisäväriä. Tilauksesta osat ovat maalattavissa myös kaikkiin muihin RAL-sävyihin.



IM500 katosprofiililla (lisävaruste)



IM400



IM300